

Draadsnijolie

De minerale olie en synthetische vloeistof van RIDGID® kunnen allemaal met water worden weggespoeld en werden speciaal ontwikkeld voor gebruik op RIDGID®-draadsnijgereedschap.

DRAADSNIJOLIE

Een hoogwaardige minerale olie voor alle draadsnijtoepassingen. Zorgvuldig gecontroleerde ingrediënten: vette olie, zwavel, antischuimmiddel en emulgator.

SYNTHETISCHE DRAADSNIJOLIE

Speciaal ontwikkeld voor drinkwaterinstallaties waar de lokale voorschriften het gebruik van vloeistoffen op basis van minerale olie verbieden.

Cat. nr.	Inhoud	Gewicht kg	Std. verpak.
11931	5 liter	23,2	4
11531	25 liter	23,5	1
18251	240 liter (48 x 5 l)	260	48
16681	480 liter (96 x 5 l)	557,0	96
15681	600 ml spray	4,2	12
11091	5 liter synthetisch	23,2	4
11441	5 liter synthetisch (alleen voor Denemarken)	23,2	4
19611	500 ml synthetische spray	6,4	12

Cat. nr.	Beschrijving	Inhoud gram
41615	Smeervet (voor het grote tandwiel)	113,4
41620	Motorvet voor de tandwielkop	500,0



Controleer de lokale voorschriften om na te gaan of het product geschikt is voor uw toepassing. RIDGID®-draadsnijoliën zijn vrij van giftige verbindingen zoals polychloorbifenylenen en polynucleaire aromatische verbindingen. Ook verkrijgbaar in spuitbussen.



Model 418 koeloliesysteem

Handbediend, draagbaar heavy-duty-koeloliesysteem.

Kenmerken

- Schokbestendige kunststof behuizing.
- Grote opvangbak.
- Oliepistool met doseerhendel.
- Dubbel filtersysteem met oliehercirculatie.
- Diameter van de opvangbak: 362 mm.
- Diepte: 212 mm.
- Slanglengte: 1,4 m.



Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
73442	418	Koeloliesysteem met 5 liter draadsnijolie	9,8	1
72342	402	Eenvoudig koeloliesysteem (bestaat uit pomp, slang en hulpstukken om op een 1-gallon oliekan te schroeven (oliekan en olie niet bijgeleverd)).	1,3	1

Nr. 418 Koeloliesysteem