



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Aspen 4

SDS voldoen aan VERORDENING (EG) Nr. 1907/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), Bijlage II - EU

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Datum van afgifte 11.07.2014

1.1. Productidentificatie

Productnaam Aspen 4

Synoniemen Aspen 4t

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik van de stof of het preparaat Alkylaatbrandstof voor benzine-motoren.

Relevante geïdentificeerde gebruiken SU1 Landbouw, bosbouw, visserij
PC13 Brandstoffen
PROC16 Het gebruiken van materiaal als energiebron, er wordt een beperkte blootstelling aan niet verbrand product verwacht. Industriële of niet-industriële omgeving;

De chemische stof kan door het algemene publiek worden gebruikt Ja

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Distributeur

Bedrijfsnaam GVG Oliehandel B.V.
Kantooradres De Vlotkampweg 77
Postcode 6545 AE
Plaatsnaam Nijmegen
Land The Netherlands
Tel. 0031 (0)24 675 43 61
Fax 0031 (0)24 675 43 68
E-mail info@gvgoliehandel.nl
Website <http://www.aspen-benelux.nl>

Producent

Bedrijfsnaam Lantmännen Aspen AB
Postadres Ibero vägen 2
Postcode SE-438 54
Plaatsnaam Hindås
Land Sweden
Tel. +46 (0)301-23 00 00
E-mail info@aspen.se
Website <http://www.aspen.se/Netherlands>
Naam contactpersoon Pontus Kristensson, +46 (0)708-23 50 20

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Alarmnummer België, Nationaal Gifcentrum: +32 (0) 70 245 245

Nederland, NVIC:+31 (0) 30 247 88 88

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling volgens 67/548/EEG (DPD) Xn,F; R11,R38,R53,R65,R67

Indeling volgens CLP

Flam. Liq. 1
 Asp. tox 1
 Skin Irrit. 2
 STOT SE3
 Aquatic Chronic 4
 H224
 H304
 H315
 H336
 H413

2.2. Etiketteringselementen

Gevarenpictogrammen (CLP)



Signaalwoorden

Gevaar

Gevarenaanduidingen

H224 Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp. H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H413 Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.

Veiligheidsaanbevelingen

P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. P301 + P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P331 GEEN braken opwekken. P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar

Child-protection

Ja

Tactile warnings

Ja

2.3. Andere gevaren

Gezondheidseffect

In hoge concentraties werken dampen en aërosolen versuffend en kunnen leiden tot hoofdpijn, vermoeidheid, duizeligheid en misselijkheid.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2. Mengsels

Componentnaam	Vaststelling	Classificatie	Inhoud
Nafta (aardolie), totaalfractie gealkyleerd, butaan bevattend	CAS nr.: 68527-27-5 EC nr.: 271-267-0 Registratienummer: 01-2119471477-29-XXXX	Xn,F,N; R11,R38,R51/53, R65,R67 Flam. Liq. 1; H224; Asp. tox 1; H304; Skin Irrit. 2; H315; STOT SE3; H336; Aquatic Chronic 2; H411;	85 - 95 %
nafta (aardolie), isomerisatie-	CAS nr.: 64741-70-4 EC nr.: 265-073-5 Indexnr.: 649-277-00-5	Xn,F+,N; R12,R38, R51/53,R65,R67 Flam. Liq. 1; H224	5 - 15 %

	Registratienummer: 01-2119480399-24-XXXX	Asp. tox 1; H304 Skin Irrit. 2; H315 STOT SE3; H336 Aquatic Chronic 2; H411	
Opmerking, bestanddeel	De indeling van de componenten wordt niet ondersteund door de testresultaten van het mengsel.		

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemeen	Bij brand en ontploffing: Ga direct uit de gevarezone en houd onbevoegden uit de buurt. Gewonde personen dienen direct buiten de gevarezone te worden gebracht. Let op het eventuele gevaar van een shock bij schijnbaar niet-gewonde personen.
Inademing	Frisse lucht en rust.
Contact met de huid	Verontreinigde kleding onmiddellijk verwijderen en de huid wassen met water en zeep.
Contact met de ogen	Onmiddellijk een paar minuten lang met water uitspoelen. Voor het spoelen contactlenzen uit de ogen halen.
Inslikken	NIET laten braken indien de doorgeslikte chemische stof opgelost is in op petroleum gebaseerd materiaal. Risico van inademing met als gevolg een chemische longontsteking. Medische hulp inschakelen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Informatie gezondheidspersoneel	Symptomatisch behandelen.
---------------------------------	---------------------------

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Medische controle op vertraagde effecten	Geen advies gegeven.
Specifieke gegevens over tegengiften	Niet van toepassing.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen	Gebruik bij het blussen van brand schuim, koolzuur of poeder. Gebruik bij het blussen van brand geen waterstraal, aangezien die de brand verspreidt.
------------------------	--

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Brand- en explosiegevaar	Licht ontvlambare vloeistof en damp.
--------------------------	--------------------------------------

5.3. Advies voor brandweertaken

Voorschriften voor de bestrijding van de brand	Houders in de buurt van de brand onmiddellijk verwijderen of koelen met water. Water in directe straal uit brandspuit vermijden; dit verspreidt het vuur en wakkert het aan. Rekening houden met het opnieuw opblaaien van het vuur en rekening houden met explosiegevaar.
--	--

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen	Roken en gebruik van open vuur en andere ontstekingsbronnen verboden. Goed ventileren. Bij onvoldoende ventilatie: Gebruik een geschikt ademhalingsstoel. Treft maatregelen tegen ontlading van statische elektriciteit.
-----------------------------------	--

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Milieuvoorzorgsmaatregelen	Vermijd afvoer naar riool, grond en aquatisch milieu. Bedek gemorst materiaal
----------------------------	---

met zand, aarde of een ander geschikt, absorberend materiaal. Neem bij lekkages naar het riool/aquatisch milieu contact op met de plaatselijke autoriteiten.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethoden Verwijder elke bron van ontsteking, pas op voor explosiegevaar. Absorberen in vermiculiet, droog zand of aarde en in houders deponeren. Grotere hoeveelheden afval afdekken met schuim.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Hantering Ontvlambaar/ontbrandbaar: Uit de buurt houden van oxidatiemiddelen, hitte en open vuur. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslag Bewaren in de gesloten originele verpakking op een goed geventileerde plaats. Opslaan bij temperaturen beneden 50°C. Opslagruimte voor ontvlambare vloeistoffen.

Speciale risico's en eigenschappen Elektrische apparatuur moet vonkveilig zijn, indien er explosiegevaar bestaat.

Overige informatie Grotere hoeveelheden en magazijnvoorraden dienen te worden opgeslagen conform de nationale wetgeving op het gebied van de opslag van brandgevaarlijke vloeistoffen e.d.

Te vermijden omstandigheden Weghouden van hitte, vonken en open vuur.

Conditie voor veilige opslag

Aanwijzingen voor opslagsamenstelling Houd ontvlambare vloeistoffen uit de buurt van ontvlambare gassen en zeer ontvlambare substanties. Brandbaarheidsklasse: 1

7.3. Specifiek eindgebruik

Specifieke toepassing(en) De geïdentificeerde toepassingen worden in detail beschreven in Sectie 1.2.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Overige informatie over deze drempelwaarden OEL Zweden. Alkylaatbrandstof.

DNEL / PNEC

Testmethode	Inhoud
DNEL	Groep: Medewerker Blootstellingsroute: Inademing Blootstellingsfrequentie: Lange termijn (herhaald) Kritisch bestanddeel: 68527-27-5 Soort effect: Local effect Waarde: 840 mg/m ³ /8h
DNEL	Groep: Medewerker Blootstellingsroute: Inademing Blootstellingsfrequentie: Korte termijn (acuut) Kritisch bestanddeel: 68527-27-5 Soort effect: Systemic effect Waarde: 1300 mg/m ³ /15 min
Blootstellingsrichtlijnen	Land van herkomst: Zweden Type grenswaarde: OEL, 8h, 900 mg/m ³ Bron: AFS 2011:18

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Aanbevolen controleprocedures

Controle blootstelling aan het milieu: VOC.

Veiligheidsaanduidingen**Voorzorgsmaatregelen om blootstelling te voorkomen**

Technische maatregelen om blootstelling te voorkomen

Voor afdoende algemene en plaatselijk afzuigventilatie zorgen.

Bescherming van de ademhalingswegen

Bescherming van de ademhalingswegen

Geen specifiek advies gegeven, maar ademhalingsbescherming kan vereist zijn onder buitengewone omstandigheden, zoals bij overmatige luchtverontreiniging.

Aanbevolen type uitrusting

CCR met patroon voor organische damp.

Verwijzing naar relevante norm

A.

Aanvullende ademhalingsbeschermingsmaatregelen

Uitsluitend in goed geventileerde ruimte hanteren.

Bescherming van de handen

Bescherming van de handen

Bij langdurig of herhaaldelijk contact met de huid, geschikte veiligheidshandschoenen gebruiken.

Geschikt type handschoenen

Neopreen, nitril, polyethyleen of polyvinylchloride (PVC).

Bescherming van de ogen / het gezicht

Bescherming van de ogen

Chemische veiligheidsstofbril dragen waar blootstelling aan de ogen vrij onwaarschijnlijk is.

Hygiëne / Milieu

Specifieke hygiënemaatregelen

Niet geworden niet-waterdichte kleding direct uittrekken.
NIET ROKEN IN WERKGEBIED!**RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen****9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

Fysische toestand	Heldere vloeistof.
Kleur	Kleurloos.
Geur	Kerosine.
Opmerkingen, pH (als geleverd)	Niet van toepassing.
Opmerkingen, pH (waterige oplossing)	Niet van toepassing.
Opmerkingen, Smeltpunt / smelttraject	Niet van toepassing.
Kookpunt	Waarde: 35-190 °C Testmethode: EN ISO 3405
Vlampunt	Waarde: < 0 °C
Verdampingssnelheid	Waarde: > 1000 Testmethode: BuAc=100
Lower explosion limit (LEL) met meeteenheid	1 vol-%
Upper explosion limit (UEL) met meeteenheid	8 vol-%
Dampdruk	Waarde: 55-65 kPa Testmethode: EN 13016-1 Testtemperatuur: = 38 °C
Dampdichtheid	Waarde: > 1 Referentie gas: Lucht
Specifieke zwaartekracht	Waarde: 690-710 kg/m ³

	Testmethode: EN ISO 12185
Oplosbaarheid	Onoplosbaar in water. Licht oplosbaar in: Koolwaterstoffen.
Oplosbaarheid in water	< 100 ppm
Octanol/water-verdelingscoëfficiënt (Kow)	Waarde: 4,3-4,8
Zelfontbranding	Waarde: > 250 °C
Viscositeit	Waarde: < 1 mm ² /s
	Testtemperatuur: = 40 °C

9.2. Overige informatie

Fysische gevaren

Ontvlambare vloeistoffen	Ja.
Geleidingsvermogen	Waarde: = 400 pS/m
	Testmethode: SS-ISO 6297-1998
	Testtemperatuur: = 20 °C
Gasgroep	IIA.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Reactiviteit	Er zijn geen bekende reactiviteitsgevaaren verbonden met dit product.
--------------	---

10.2. Chemische stabiliteit

Stabiliteit	Stabiel onder normale temperaturomstandigheden en aanbevolen gebruik.
-------------	---

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

10.4. Te vermijden omstandigheden

Te vermijden omstandigheden	Hitte, vlammen en andere ontstekingsbronnen vermijden.
-----------------------------	--

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden stoffen	Sterk oxiderende stoffen.
----------------------	---------------------------

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke ontledingsproducten	Thermische ontbinding of verbranding kan koolstofoxiden en andere vergiftige gassen of dampen vrijmaken.
---------------------------------	--

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Toxicologische informatie

LD50 oraal	Waarde: > 5000 mg/kg bw
	Proefdiersoorten: Rat
	Testreferentie: OECD TG 401
LD50 dermaal	Waarde: > 2000 mg/kg bw
	Proefdiersoorten: Rabbit
	Testreferentie: OECD TG 402
LD50 dermaal	Waarde: > 5610 mg/m ³ air
	Proefdiersoorten: Rat
	Testreferentie: OECD 403

Toxicologische data componenten

Overige informatie inzake gezondheidsrisico's

Algemeen	Na opzuiging risico van longontsteking door chem. stof. Langdurig of herhaald contact leidt tot uitdroging van de huid. Oplosmiddeldampen zijn gevaarlijk en kunnen misselijkheid, overgeven en hoofdpijn veroorzaken.
----------	--

Mogelijke acute effecten

Inademing	In hoge concentraties werken dampen versuffend en kunnen hoofdpijn, vermoeidheid, duizeligheid en misselijkheid veroorzaken.
Contact met de huid	Product heeft ontvettend effect op de huid.

Contact met de ogen	Niet irriterend.
Inslikken	Schadelijk: kan longschade veroorzaken na inslikken.
Irritatie	Veroorzaakt huidirritatie.

Vertraagde effecten / herhaalde blootstelling

Gevoeligheid	Geen.
--------------	-------

Carcinogeen, mutageen of reprotoxisch

Kankerverwekkendheid	Geen bekende chronische of acute gezondheidsrisico's.
Mutagene werking	Geen bekende chronische of acute gezondheidsrisico's.
Teratogene eigenschappen	Geen bekende chronische of acute gezondheidsrisico's.
Giftigheid voor de voortplanting	Geen bekende chronische of acute gezondheidsrisico's.

Symptomen van blootstelling

Symptomen bij te lange blootstelling	Geringe vergiftiging (inclusief vermoeidheid, uitputting, prikkelbaarheid, hoofdpijn, misselijkheid).
--------------------------------------	---

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Acute watertoxiciteit, vis	Waarde: > 100 mg/l Testmethode: OECD TG no. 203 (2004) Vis, soorten: Danio rerio Duur: 96h Testreferentie: Test report 046/13.
Acute watertoxiciteit, algen	Waarde: > 100 mg/l Testmethode: OECD TG no. 202 Algen, soorten: Raphidocetes subcapitata Duur: 72h Testreferentie: Test report 182/06.
Acute watertoxiciteit, daphnia	Waarde: > 1000 mg/l Testmethode: OECD Tg no. 201 Daphnia, soorten: Daphnia Magna Duur: 48h Testreferentie: Test report 31/04.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Comment COD	Niet bekend.
Comment, BOD	Niet bekend.
Persistentie en afbreekbaarheid	Vluchtige stoffen worden in de loop van enkele dagen in de atmosfeer afgebroken. Het product wordt volledig afgebroken door fotochemische oxidatie. Het product is niet aangetoond afbreekbaar onder anaërobe (zuurstofvrije) omstandigheden.

12.3. Bioaccumulatie

Mogelijke bioaccumulatie	Bioaccumulatie is onwaarschijnlijk aangezien dit product in water nauwelijks oplost.
Bioconcentratiefactor (BCF)	Waarde: 4,3-4,8 Testmethode: Log Pow

12.4. Mobiliteit in de bodem

Mobiliteit	Het product bevat vluchtige organische verbindingen (VOS) die snel van alle oppervlakten verdampen. Het product is onoplosbaar in water en verspreidt zich op de wateroppervlakte.
Wateroplosbaarheid	Waarde: < 100 ppm

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Resultaten PBT-beoordeling	Niet geclassificeerd als PBT/zPzB door huidige EU criteria.
----------------------------	---

12.6. Andere schadelijke effecten

Andere schadelijke effecten, opmerkingen	WATERGEVAARCLASSIFICATIE: : 2 (WGK).
--	--------------------------------------

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Vermeld passende methoden voor verwijdering	Houders moeten vóór vernietiging geleegd worden (ontploffingsgevaar). Aan atmosfeer laten ontluchten.
Relevante afvalregulering	SFS 2011:927
Product geclassificeerd als gevaarlijk afval	Ja
Verpakking geclassificeerd als gevaarlijk afval	Nee
EWC-afvalcode	EWC: 130702 benzine EWC: 150102 kunststofverpakking EWC: 150104 metalen verpakking

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1. VN-nummer

ADR	1203
RID	1203
IMDG	1203
ICAO/IATA	1203

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

ADR	BENZINE
RID	BENZINE
IMDG	PETROL
ICAO/IATA	PETROL

14.3. Transportgevarenklasse(n)

ADR	3
Gevarennr.	33
RID	3
IMDG	3
ICAO/IATA	3

14.4. Verpakkingsgroep

ADR	II
RID	II
IMDG	II
ICAO/IATA	II

14.5. Milieugevaren

IMDG Mariene verontreiniging	Nee
------------------------------	-----

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

ADR Andere relevante informatie	(D/E)
RID Andere relevante informatie	(D/E)
IMDG Other relevant information	-18 C, c.c.
EmS	F-E, S-E

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Referenties (wet- en regelgeving)	Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting
-----------------------------------	---

van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie, inclusief wijzigingen. Richtlijn 1999/45/EG betreffende gevaarlijke preparaten.

15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd Nee

RUBRIEK 16: Overige informatie

Gevarensymbool



R-zinnen	R11 Licht ontvlambaar. R38 Irriterend voor de huid. R53 Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. R65 Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken. R67 Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
S-zinnen	S2 Buiten bereik van kinderen bewaren. S23 Gas/rook/ damp /spuitnevel niet inademen. (toepasselijke term(en) aan te geven door de fabrikant). S24 Aanraking met de huid vermijden. S62 Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen. S61 Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart. S16 Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.
Opmerkingen leverancier	De informatie op dit gegevensblad bevat onze huidige gegevens en is betrouwbaar op voorwaarde dat het product wordt gebruikt onder de voorgeschreven omstandigheden en in overeenstemming met de gespecificeerde aanwijzing op de verpakking en/of in het technische informatiemateriaal. Ieder ander gebruik van het product in combinatie met een ander product of een ander proces is de verantwoordelijkheid van de gebruiker.
Classificatie CLP	; H224; ; H304; ; H315; ; H336; ; H413;
Lijst van relevante R-zinnen (in de rubrieken 2 en 3).	R53 Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. R51/53 Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. R65 Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken. R67 Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. R11 Licht ontvlambaar. R51/53 Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. R12 Zeer licht ontvlambaar. R38 Irriterend voor de huid.
Lijst van relevante H-zinnen (Sectie 2 en 3).	H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H413 Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.

	H224 Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp.
Bronnen van de basisinformatie aan de hand waarvan het veiligheidsinformatieblad is samengesteld	Test report 31/04. Aspen 4T, Daphnia magna immobilisation test. Toxicon AB (2004). Test report 182/06. Toxicity testing of Aspen 4T, Algae growth inhibition test. Toxicon AB (2007). Test report 07-25. Evaluation of the aerobic biodegradability of organic compounds 182/06 (Aspen 4T). AnoxKaldnes AB (2007). Examination essay. Diffusion of alkylate petrol during discharge in the environment. Gunilla Henriksson, Annalena Tåmt (2004). Test report 046/13. Aspen 4. Fish, acute toxicity test. Toxicon AB (2013). Kemiska Ämnen. Prevent AB (2013).
Versie	2
URL voor technische gegevens	http://www.aspen.se
Verantwoordelijk voor Veiligheidsblad	Lantmännen Aspen AB
Opgesteld door	Lantmännen Aspen AB